



FICHA DE PRODUCTO E-DUTY

2025



e-Totem
Calle Gaià18
08110 Montcada i Reixac



93 564 28 39
info@e-totem.net
www.e-totem.net



Todos nuestros
productos se elaboran
en nuestras fábricas de
Francia y España

e-Duty

La solución de recarga **que combina potencia y rapidez**



Todos nuestros productos son fabricados en Francia y España..



¿Para quién es e-Duty?
Vehículos utilitarios, de servicio o de empresa.



Una recarga completa de 1 a 2 h durante el día o por la noche.

Las ventajas las ventajas de nuestra solución



Una estación ideal para su flota de empresa

- 2 puntos de carga disponibles en las estaciones 50 kW una vez o 25 kW dos veces por punto de carga : la posibilidad de cargar 2 vehículos al mismo tiempo
- Toma CCS2 y/o Chademo.
- Estaciones conformes a los requisitos de las normas internacionales.

Medidor de autonomía recuperada por hora :

25 kW : hasta 125 km



50 kW : hasta 250 km



Un uso sencillo e intuitivo

- Acceso seguro a la estación mediante tarjeta RFID, aplicación e-Totem o código QR seguro.
- Indicación luminosa del estado de carga.
- Estación de pie.
- Conexión facilitada sobre lo existente o creación de un punto de entrega dedicado.



Unas estaciones hiperconectadas

- Tecnología Smart-Charging.
- Asignación inteligente de la potencia en función de las necesidades.
- Módem 3G/4G (opción).
- Estación comunicante para la supervisión de la red de estaciones.

Opción lector de código de barras o QR Code para la programación automática de la carga



Une offre clé en main

- Travaux et mise en service.
- Fourniture de recharge.
- Logiciel de supervision.
- Maintenance et assistance
- Optimisation énergétique.
- Monétisation 100% déléguée.
- Gestion des utilisateurs.





e-Duty

e-Duty		AC 2x22	AC/DC 22/25	DC 50
Entrée AC	Sitio de fabricación	Saint-Bonnet-le-Château (Loire 42)		
	Tensión nominal	"400 VAC +/- 10 % / 3P + N + PE 50/60 Hz +/-1%"		
	Corriente nominal	64A	77A	90A
	Sección de conexión (Cu)	95mm ² max		
	Régimen de neutro	TT yTN		
Sortie(s)	Modo 3 (AC)	2 T2S	T2S	/
	Modo 4 (DC)	/	Combo CCS2 5m y CHAdeMO 5m	2 Combo CCS2 5m y Combo / CHAdeMO 5m
Environnement Produit	Grado de protección	IP55 / IK10		
	T°C y HR de funcionamiento	-30°C / +50°C 5 % y 95 %		
	Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (cm)	215x 60 x 40		
	Fijación	Sobre base sólida		
	Peso - (Con pies)	140	200	270
	Materiales	Acero inoxidable 304, pintura epoxi, resistencia a los rayos UV		
	Color base	7035 Mat		
	Personalización	Pegatinas / Color		
Ruido	< 65dB à 1m			
Com. Interface	Identificación	Lector RFID / Escáner Código QR (opción)		
	Comunicación	OCPP 1.5/ 1.6J / Ethernet / Modem 3G/4G (opción)		
	IHM	LED / Botones / Pantalla táctil LCD de 10" (opción en CA)		
Conformité	Norma	CE - IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 61851-24		
	PMR	Sí		
Sécurités	Protecciones eléctricas (opción)	Protección mediante disyuntor + diferencial 30mA tipo B para cada punto de carga Icc 10kA Pararrayos		
Compléments	Funcionamiento / Gestión de potencia	Carga inteligente (opción)		
	Instalación recomendada	Concessions, garages, ateliers et entrepôts		