e-totem SMART CHARGING

SOLUCIONES DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

FICHA DE PRODUCTO

E-SMART

2025

e-Totem
Calle Gaià18
08110 Montcada i Reixac

93 564 28 39
info@e-totem.net
www.e-totem.net

MADE IN FRANCE

Todos nuestros productos se elaboran en nuestras fàbricas de Francia y España

e-totem
SMART CHARGING

e-Smart

La solución de recarga **la más solicitada por las empresas**

Todos nuestros productos están fabricados en Francia y España

¿Para quién es la e-Smart?
Sus vehículos de servicio, de empresa, sus empleados et vos visiteurs

Una recarga completa de 2 a 8 horas durante el día o durante la noche

Las ventajas de nuestra solución e-Smart

Una recarga universal

- 1 o 2 puntos de recarga disponibles en los cargadores, con una potencia de 7kW hasta 22kW por punto de recarga
- Toma T2S + Toma E/F (opcional)
- Cargadores conformes con los requisitos de las normas internacionales

Indicador de autonomía recuperada por hora:
3,7 kW: hasta 20 km
7,4 kW: hasta 40 km
22 kW: hasta 120 km

Un uso sencillo e intuitivo

- Acceso seguro al cargador mediante tarjeta RFID, aplicación e-Totem o código QR.
- Indicación luminosa del estado de carga
- Cargador de pie o mural
- Conexión facilitada con enchufe en la instalación existente o en un cuadro eléctrico (TB)

Cargadores hiperconectados

- Módem 3G/4G
- Cargador maestro para gestionar hasta 16 puntos de recarga y supervisar la flota
- Asignación inteligente de la potencia en función de las necesidades y prioridades.

Una oferta llave en mano

- Obras y puesta en servicio.
- Suministro de recarga.
- Software de supervisión.
- Mantenimiento y asistencia
- Optimización energética.
- Monetización 100% delegada.
- Gestión de los usuarios.

e-totem SMART CHARGING

e-Smart

e-Smart		Solo	Duo
Entrada CA	Sitio de fabricación	Aytré (Charente Maritime 17)	
	Tensión nominal	"400 VAC +/- 10 % / 3P + N + PE 50/60 Hz +/-1%"	
	Corriente nominal	32A	64A
	Sección de conexión	25mm²	
	Régimen de neutro	TT y TN	
Salida(s)	Modo 2 (CA) - Opción	Toma E/F 2,3 kW / 10 A	
	Modo 3 (CA)	T2 o T2S 7 kW por punto de recarga en monofásico T2 o T2S 22 kW por punto de recarga en trifásico	
Entorno Producto	Grado de protección	IP55 / IK10	
	Temperatura y HR de funcionamiento	-30°C / +50°C 5 % y 95 %	
	Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	56 x 32 x 20	56 x 32 x 34
	Fijación	"Montaje mural básico / sobre soporte (opcional) / sobre base sólida (opcional con patas)	
	Peso - (Con patas)	14Kg - (26Kg)	21Kg – (33Kg)
	Materiales	Caja de aluminio fundido, pintura epoxi, resistencia a los rayos UV	
	Color base	RAL 7043	
	Personalización	Pegatinas / Color	
Interfaz de c omunicación	Identificación	"Lector RFID Pago sin contacto con tarjeta (opción en cargador con TPV avanzado) Código QR (opcional)"	
	Comunicación	OCPP 1.5/ 1.6J / Ethernet / Modem 3G/4G (opcional)	
	IHM	LED / Ecran LCD 4.7' (opcional)	
Conformidad	Normas	CE - IEC 61851-1, IEC 61851-22	
	PMR	sí	
Seguridad	Protecciones eléctricas (opcional)	Protección mediante interruptor automático + diferencial 30 mA tipo B para cada punto de recarga Icc 10kA"	
Complementos	Funcionamiento / Gestión de potencia	Cargador maestro para gestión de hasta 16 puntos de recarga Smartcharging (opcional)	
	Instalación recomendada	Estacionamiento / Vía interior / exterior privada / pública	

e-totem SMART CHARGING
e-Totem I Calle Gaià18 08110 Montcada i Reixac
www.e-totem.net